HNZYT-Ⅳ-BG/HJ-02/D/1



邮编:450001

# 声 明

一、 本报告[illegible]加盖“河南省政[illegible]

[illegible]

缝章无效。未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。

三、 本报告无编制人、审核人和签发人签字无效。

四、 本报告内容经涂改、增删无效。

五、 由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责。

六、 未经本公司同意，本报告[illegible]涉及商业推广的行为。特此声明

用作商业指定用途的，本公司将依法追究其责任。

# 检 测 报 告

## 一、基本信息

| 检测类型 | 委托检测 | 采样日期 | 2023 年 6 月 8 日 |
|---|---|---|---|
| 委托编号 | ZYTHJ20230535 | 检测依据 | 详见检测结果备注 |

## 四、检测分析方法

| 检测类别 | 检测项目 | 检测标准（方法）名称 | 仪器设备名称 | 检出限 |
|---|---|---|---|---|
| 废气 | 臭气浓度 | 比较现场法 | -- | -- |
| | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 紫外可见分光光度计 TU-1901 | 0.01mg/m³ |
| | 硫化氢 | 空气质量 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 14678-1993 | 紫外可见分光光度计 TU-1901 | 0.001mg/m³ |
| | 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准 GB 14554-93

# 检　测　报　告

| 检测点位 | 检测项目 | 检测频次 | 检测结果（臭气浓度：无量纲） | | | 排气筒高度（m） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 标干流量（$m^3/h$） | 实测浓度（$mg/m^3$） | 排放速率（kg/h） | |
| | 臭气浓度 | 第一次 | $4.56\times10^4$ | 412 | / | |
| | | 第二次 | $4.25\times10^4$ | 475 | / | |
| | | 第三次 | $4.69\times10^4$ | 549 | / | |
| | | 平均值 | $4.50\times10^4$ | 479 | / | |
| 排气筒出口 | 氨 | 第一次 | $4.56\times10^4$ | 4.85 | 0.221 | 25 |
| | | 第二次 | $4.25\times10^4$ | 4.58 | 0.195 | |
| | | 第三次 | $4.69\times10^4$ | 5.62 | 0.264 | |
| | | 平均值 | $4.50\times10^4$ | 5.02 | 0.226 | |
| | 硫化氢 | 第一次 | $4.56\times10^4$ | 2.36 | 0.108 | |
| | | 第二次 | $4.25\times10^4$ | 2.99 | 0.127 | |
| | | 第三次 | $4.69\times10^4$ | 2.47 | 0.116 | |
| | | 平均值 | $4.50\times10^4$ | 2.61 | 0.117 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 硫化氢 | $4.56\times10^4$ | 21.1 | 2.0 | |
| | | $4.56\times10^4$ | 21.6 | 2.0 | |

编　制