BYTEST
贝源检测

江西省贝源检测技术有限公司

(盖章)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	砷	固体废物 砷的测定 微波消解原子荧光法 HJ 702-2014	原子荧光光度计 AFS-8530/ JX-BY(a)-24	0.10μg/L
	六价铬	固体废物 六价铬的测定 苯碳酰二肼分光光度法	紫外-可见分光光度计 752N/	
	废气	《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局（2003 年）第五篇第三章七（二）	JX-BY(c)-51(03) 原子荧光光度计 AFS-8530/ JX-BY(a)-24	0.003μg/m³

检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限	项目类别
总铬 锰 镍	固定污染源废气 铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 657-2013）	ZR3260/JX-BY(a)-51(03)电感耦合等离子体质谱仪 Nexion 350X/JX-BY(a)-23	0.3μg/m³ 0.07μg/m³	有组织废气
铅	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 700-2014）	52N/JX-BY(a)-13	0.05μg/L	
砷 硒 锑 铋	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法（HJ 970-2018）	原子荧光光度计	0.11μg/L	

二、检测人员和时间

采样人员	苏芬芬、肖瑶、周颂强、毛钰芬、赵良伟、余健、陈泽丽	采样时间	2023.12.15
分析人员	苏芬芬、肖瑶、周颂强、毛钰芬、赵良伟、余健、陈泽丽	分析时间	2023.12.08~2023.12.21

五、执行标准

表 4 检测项目参考标准一览表

项目类别	检测点位	检测项目	参考标准
固体废物	飞灰固化物	总镉、总铬、总铅、总镍、总铍、总钡、	《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB 16889-2008
		总锑、总砷、总铬	
废气	焚烧炉废气处理后	汞、镉、铊、锑、砷、铅、铬、	《生活垃圾焚烧污染控制标准》

检测项目	污水总排放口 DS20231208700[illegible]	南侧发酵车间 DS20231209700[illegible]	南侧发酵车间 DS20231209700[illegible]	标准限值
pH值（无量纲）	7.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]
化学需氧量，mg/L	16	18	20	[illegible]
氨氮，mg/L	0.732	0.855	1.0	[illegible]
石油类，mg/L	0.01L	0.01L	0.05	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

—本页完—

检测	烟温	含湿量	流速	含氧量
	（℃）	（%）	（m/s）	（%）

镉	93992	9.72×10^{-5}	6.75×10^{-5}	9.1×10^{-6}	/
铊	93992	9.04×10^{-6}	6.28×10^{-6}	8.5×10^{-7}	/
铅	93992	1.06×10^{-4}	7.36×10^{-5}	1.0×10^{-5}	0.1
钴	93992	1.32×10^{-4}	9.17×10^{-5}	1.2×10^{-5}	/

