

报告

项目

运维

报告说明

(1) 公 保证 的科学性、公正性 准确性，对检测数据 技术责任，对 托单 提供的样品和技术 料保密。

(2) 根据客户的 要求，我们作出此 告，如由于无法控制 致检测质量的变化， 司将不为此承担任何责任。

(3) 对本报告若 议，请及时向本公 提出，来函来电请注明 告编号，受理期限为检 告发出之日起十日内。

(4) 本报告涂改无 无复核、无审核、 无授权签字人签发视为 报告无本公 检 检测 章、骑缝章及无资 认定标志 CMA 视为 报告复印件 效。

(5) 如客户没有 要求，本公司报告不 提供检测结果不确定度

(6) 本报告仅对 负责，检测余样如 约定将依据本公司规 其保存和处置 对无法 复现的样品不受理申诉。

(7) 本报告数据 对此次采样样品负 ，检测余样依样品保 定对其保存 处置 对 保存、复现的样品不受理申诉。

(8) 未经本公司 批准，不得部分复制或引用本报告，不得用 告宣传。

(9) 本报告不得 公证。

报告信[illegible]息

项目名称	鄱阳县绿色东方再生能[illegible]公司鄱阳县生活[illegible]废气在线设备比对监测
项目地址	江西省上饶市鄱阳县游[illegible]乡北塘村
委托单位	鄱阳县昌垒环保科技有[illegible]公司
联系人	詹多文
电话	18970990388
电子邮箱	/

报告编制：[illegible] 签 发：

审 核：[illegible] 日 期：[illegible]

一、 前言

鄱阳县绿色[illegible]源公司位[illegible]。CEMS 系统由[illegible]克麦哈克（北京）[illegible]公司生产[illegible]氧化氮、氧气、[illegible]化氢、一氧化碳等[illegible]9 月，[illegible]拓谱思检测技术有[illegible]限公司对鄱阳县绿[illegible]生能源公[illegible]染源 CEMS 在线监[illegible]控设备进行了比对[illegible]此基础上[illegible]

二、 依据

（1）《关于加[illegible]圾焚烧发[illegible]》环办执法【201[illegible]64 号；

（2）《固定污[illegible]（SO_2、N[illegible]》（HJ 75-2017）；

（3）《固定污[illegible]一氧化碳[illegible]3-2024）；

（4）《固定污[illegible]250902[illegible]中颗粒物[illegible]16157-1996）及其修改单；

（5）《固定污[illegible]低浓度颗[illegible]

（6）《固定污[illegible]二氧化硫[illegible]

（7）《固定污[illegible]氮氧化物[illegible]

（8）《固定污[illegible]一氧化碳[illegible]

（9）《固定污[illegible]中氯化氢[illegible]

[illegible]方再生能[illegible]于江西省上饶市鄱阳县游城乡北塘村[illegible]仪器有限[illegible]，可在线监测颗粒物、二氧化硫、一[illegible]。2025 年[illegible]鄱阳县昌垒环保科技有限公司[illegible]托江西[illegible]色东方再[illegible]司鄱阳县生活垃圾焚烧发电厂[illegible]定污染[illegible]监测，在[illegible]编制完成了本比对报告。

[illegible]强生活垃[illegible]电厂自动监控和监管执法工作[illegible]的通知[illegible]

污染源烟气[illegible]NOx、[illegible]粒物）排放连续监测[illegible]术规范[illegible]

污染源废气[illegible]和氯化氢自动监测技术规范》（HJ 1[illegible]0[illegible]

污染源排气[illegible]测定与气体污染物采样方法》（GB/T[illegible]

污染源废气[illegible]粒物的测定重量法》（HJ 836-2017）；

污染源废气[illegible]的测定定电位电解法》（HJ 57[illegible]-2017）；

污染源废气[illegible]的测定定电位电解法》（HJ 6[illegible]3-2014）

污染源废气[illegible]的测定定电位电解法》（HJ 9[illegible]3-2013）

污染源排气[illegible]的测定硫氰酸汞分光光度法》（HJ/T 2[illegible]

在线

标要求

根据《[illegible]SLY2SL062[illegible]烧发电[illegible]力监控[illegible]

与污染源[illegible]核指标[illegible]到表1

定污染[illegible]在线监[illegible]

表1 监测指标

颗粒物	准确度	排放浓度>200 mg/m³	相对误差≤20%
		100 mg/m³<排放浓度≤200 mg/m³	浓度≤20 mg/m³
		50 mg/m³<排放浓度≤100 mg/m³	浓度≤10 mg/m³
		20 mg/m³<排放浓度≤50 mg/m³	浓度≤5 mg/m³
		10 mg/m³<排放浓度≤20 mg/m³	浓度≤2 mg/m³
		排放浓度≤10 mg/m³	/m³时，
二氧化硫	准确度	排放浓度≥250μmol/mol（715mg/m³）；	715mg/m
		50μmol/mol≤排放浓度<250μmol/mol（ mg/m³）；	mg/m³）
		20μmol/mol≤排放浓度<50μmol/mol（ g/m³）；	g/m³）；
		20μmol/mol>排放浓度（ g/m³）≤	g/m³）≤
		30%；	30%；
		排放浓度 ol/mol（	ol/mol（
氮氧化物	准确度	排放浓度≥250μmol/mol（513mg/m³）；	513mg/m
		≥50μmol/mol（ 03mg/m³）；	03mg/m³）；
		20μmol/mol≤排放浓度<50μmol/mol（ ng/m³）；	ng/m³）；
		≥20μmol/mol（ 1mg/m³）≤	1mg/m³）≤
		30%；	30%；
		排放浓度 ol/mol（	ol/mol（
一氧化碳	准确度	排放浓度≥250μmol/mol（313mg/m³）；	313mg/m
		50μmol/mol≤排放浓度<250μmol/mol（ ng/m³）；	ng/m³）；
		20μmol/mol≤排放浓度<50μmol/mol（ ng/m³）；	ng/m³）；
		20μmol/mol>排放浓度（ ng/m³）≤	ng/m³）≤
		30%；	30%；
		排放浓度 ol/mol（	ol/mol（
温度	绝对误差	±3℃。	±3℃。
氧湿度	准确度	烟气湿度	5
		>5.0%时，	误差为±
		≤5.0%时，	误差为±
烟气流速	准确度	烟气流速	
		流速>1	相对误
		流速≤1	相对误
烟氧量	准确度	>5.0%时，	准确度≤
		≤5.0%时，	误差为±
烟气氨	准确度	排放浓度≥250μmol/mol（408mg/m³）；	408mg/m
		50μmol/mol≤排放浓度<250μmol/mol（ ng/m³）；	ng/m³）；
		30%；	
		排放浓度 ol/mol（	ol/mol（
含	准确度		
氯	准确度		

SLY

期

设备 250

仪

2025-0

CEMS

型

MCS1

/CS100F 1115855

第一次 第二次

13:03~13:26 13:30~13:53

14.8 14.6

14.80 14.19

型号、编号

Q3100-C

TPS-Y-130

合 同

合

3.6 页 共 13

流

日

期

值

值

果

果

称

尘

仪

单位

（）仪器有

（）仪器有

第六次

15:19~15

13.4

13.37

依据

T 397-199

号：

监测					
试样					
样					
现	器名				
S在	PSL-				
量分					
项目					
次数	日期	2026-09-08		日期	
含	时间	立		炭	轮炉
	方法				
	MS	称	型号		原理
	监测	设备	MCS160FT		
	对计				
参	监测	析仪	MC8100[illegible]-1115		
	对计				
	术要				
	对计				
日	结果计		第一次	第二次	
日	仪器		3:03-13:33	13:3[illegible]-14:	
	流量	测值	26.7	26.1	
	）	值	24.69	2[illegible]	
		结果			
		差结果			
		差			
		法			
		名称	型号	编号	原理
		仪	YQ3000-C TPS-YC-130		采样器

08 /

制造单位

FT 克（北京）公司

/

焚烧

第 第五次

3:3 :52~15:

CEMS 原理

-0.07

-0.320

压力（kP

第二次

第 二次

号 0~13

.C 0.08

130

0.326

方法1 HJ/T 161 7

/

/

/

/

原理

/

次	2~5
4	第五单位
45	西安[illegible]仪器有限公
05	西安[illegible]仪器有限公

第七次	第八次	第九次
15:48~16:1	16:15~16:38	16:42~17:05
21	51.0	57.0
13.193	50.424	55.642

方法依据

HJT 27-1999

号：

监

间

器

S

化

项

次

时

方

M

监

对

监

对

术

对

果

仪

测

2

M

S1

9

M

型

Y

P

40

材

器

原

位

温

氧

次

4~

38

95

编号：T

表

现场监测	2	(	0						/		
测试点						烧炉					
报	仪器名								生单		
	MS 在线		M		F				北京		
结	氧化物分		021Z		S1				北京		
	项目										
	次数										
	时间										
	比方法实										
	CEMS 数				8		6				
	比对监测										
	绝对误										
	比对监测										
	相对误										
	技术要				MC						
	绝对误										
	结果评										
	所用仪器				第一	型					
	流量烟尘				17:10						
	测试仪				17:1	Y	C				
					240	P	3				
					250.1						

测日期 09 分析

点位 克

仪器

名称 号 原 制造 位

线 0 （北 ）

分 高温 十 （北 ）

目 一氧

数 四次 五 次 次

间 1 C 7:34~ 4 8~ 8:0 ~ 8
:2 7:38 :4 02 8: 0

实 则 4 4 6

数 值 7 1381 29 08 0.2 8

测结果 2 西

误差 /

测结果 西

误差

要求

误差 17: 3~ 1

评定 17 2

器名称 结 原 方法 振

尘 0.1 0 电位 97. 20

试仪 2

0.33 0.2

型号、编号

YC300)-C

YC 130

析日期	
焚烧炉	/
器型号	
原理	
/	西克麦 制造单位
化锆法	西克麦 克（北京）仪器有限公司
含氧量（%）	克（北京）仪器有限公司

次	第五次	第六次	第七次	第八次	第九次
~ 3	17:42~ 17:46	17:50~ 17:54	58~ 02	18:06~ 18:10	18:14~ 18:18
	7.8	6.9	8	7.0	7.1
	7.81	7.91	07	7.25	7.05
	/				
	2.8%				
	≤15%				
	合格				
	理				
	学法		方法依据		
			GB/T 16157-1996		

束**