BYTEST
贝源检测

检 测 报 告

报 告 声 明

1、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术负责任，并对委托单位提供的样品和技术资料保密。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

一、检测详情

1、检测点位、样品编号、检测项目及频次如下：

表1 检测项目一览表

有组织废气	焚烧炉废气处理后排放口	FQ202506052001 FQ202506052002	汞及其化合物	检测1天，每天检测1次，连续采样1小时
			镉、铊、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	

汞	《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保	原子荧光分光光度法（B）（GB/T 16170-1996）	0.003μg/m³
镉、铊、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	单位（二）	电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	0.008

四、检测人员和时间

表3 检测人员和时间

采样人员	陈其洲、徐杰	采样时间	2025.06.11-2025.06.12
分析人员	肖强、赵宏伟	分析时间	2025.06.11-2025.06.12

五、执行标准

监测类别	检测点位	检测频率	参考标准

污染源	监测点位	检测项目	排放浓度	排放速率	处理后
烟气	均值	烟尘	8.9297	5.39×10^{-2}	2.08×10^{-4}	3.2×10^{-4}	0.1

氧量为 11%。

备注：焚烧炉基准含

排放口名称	检测项目	检测	烟气	含湿量	流速	含氧量

BYTEST
贝源检测



现场采样照片