HNZYT-Ⅳ-BG/HJ-02/E/0

CMA
221601060139
有效期2028年[illegible]0日

检 测 报 告

TEST REPORT

委托单位

检测类别　废气

[illegible]

检 测 报 告

委托检测	采样日期	2025年10月15日	
废气	分析日期	2025年10月15日-22日	

所涉及的检测人员均经培训考核合格后持证上岗；

所使用的检测仪器均经检定合格并在有效期内；

实施的检测活动均按照标准规范实施质量控制措施。

四、检测分析方法

子体质谱法	质谱仪 iCAP RQ	0.07μg/m³	镍
HJ 657-2013 及修改单	HNZYT/SB-HJ-348	0.2μg/m³	铬

点位	项目	标干流量	氧含量	实测浓度	折算浓度	排放速率	标准要求	高度
		m³/h	%	mg/m³	mg/m³	kg/h	mg/m³	m
	汞	8.06×10⁴	9.3	ND	/	/	0.02	
		7.79×10⁴	9.4	ND	/	/		
		7.08×10⁴	9.4	1.10×10⁻⁵	1.01×10⁻⁵			
	颗粒物						5	
	二氧化硫						35	
	氮氧化物						50	
	林格曼黑度						1	

		9.3	ND	/	/	--	砷	8.06×10⁴
		9.4	ND	/	/			7.79×10⁴
		.4	1.65×10⁻³	1.42×10⁻³	1.17×10⁻⁴			7.08×10⁴
			1.10×10⁻³	9.48×10⁻⁴	8.57×10⁻⁵			7.79×10⁴
			5.18×10⁻⁵	4.47×10⁻⁵	3.67×10⁻⁶			7.08×10⁴
			1.04×10⁻⁴	8.89×10⁻⁵	8.38×10⁻⁶	--	铅	8.06×10⁴
			4.50×10⁻⁴	3.88×10⁻⁵	3.51×10⁻⁶			7.79×10⁴

检 测 报 告

检测点位	检测项目	标干流量 (m^3/h)	氧含量 (%)	实测浓度 (mg/m^3)	折算浓度 (mg/m^3)	排放速率 (kg/h)	限值要求 (mg/m^3)	排气筒高度（m）
		7.08×10⁴	9.4	6.82×10⁻⁴	5.88×10⁻⁴	4.83×10⁻⁵		
	镍	8.06×10⁴	9.3	9.25×10⁻⁴	7.91×10⁻⁴	7.46×10⁻⁵		

[illegible]

[illegible]含量为10%，此信息均由客户提供。

备注：[illegible]

沁阳昌丰和新能源电力有限公司

烟气参数表

检测点位	采样日期	检测项目	排气流速（m/s）	排气温度（℃）	排气含湿量（%）
焚烧炉废气排放口	2025.10.15	汞、镉、锰、铅、镍、铜、铬、锡、钴、砷、锑	12.1	133	22.2
			13.2	135	22.6
			13.4	134	22.9
备注	以上为现场检测的数据参考。				